

Компактный аппарат для полуавтоматической сварки,
ремонта и нанесения покрытий

DERBY 305



Сильнее с
Castolin Eutectic

- Легок в использовании
- Прочен и практичен
- Лидер по соотношению цены и качества
- Поставляется в собранном виде, готов к использованию
- Мощность: 300А
- Качество, надежность и сервис Castolin



СВАРКА

Компактный сварочный аппарат: DERBY 305

Широкий диапазон применения

DERBY 305 - компактный аппарат для полуавтоматической сварки сплошной или порошковой проволокой в катушках по 5 или 15 кг.

DERBY 305 подходит для сварки листового металла, металлоконструкций, ремонта и технического обслуживания.

DERBY 305 идеален для всех типов проволоки: сплошной проволоки (из легированной, нержавеющей и низкоуглеродистой стали), алюминиевых сплавов, порошковой проволоки. Оптимален для сварки и нанесения покрытий любой толщины в любых положениях.

Качественная сварка

DERBY 305 сочетает в себе простоту использования, надежность и прочность. Параметры дуги обеспечивают высокое качество сварки с минимальным разбрызгиванием во многом благодаря двум сглаживающим катушкам. Четыре ролика системы привода обеспечивают идеальную подачу проволоки, что особенно актуально для порошковой проволоки.

Наименование	Артикул
Derby 305	757454
Горелка Castoplus 360 / 3M	654798
Горелка Castoplus 360 / 4M	654799
Аргоновый регулятор	45330L
Стальной ролик Ø 0,6 / 0,8 (поставка)	600153
Стальной ролик Ø 1,0 / 1,2 (поставка)	600154
Стальной ролик Ø 1,2 / 1,6	600155
Стальной ролик Al Ø 0,8 / 1,0	600156
Стальной ролик Al Ø 1,2 / 1,6	600157
порошковая проволока Ø 1,0 / 1,2	600160
Прижимной ролик	600159



Техническая информация

Мощность	230/400 V 50/60 Hz Three phase	
Мощность первичной обмотки (60% режим работы)	8 kVA	
Сила тока Min-Max	30 à 300 A	
Количество ступеней	14	
Международный уровень защиты	IP 22	
Классификация изоляции	H	
Сварка при 40°C Режим работы	35%	290 A
	60%	225 A
	100%	175 A
Размеры и вес	L x W x H (cm)	kg
	880 x 500 x 740	90
Количество подающих роликов	4	
Инвертор полярности на панели	да	
Таймер точечной сварки	да	

Больше возможностей

The DERBY 305 также подходит для самозащитных порошковых проволок благодаря инвертору полярности на панели.

- Интегрированный держатель позволяет газовому баллону быть надежно закрепленным во время использования в любом положении, а также при перемещениях.
- Наружная поверхность оснащена ребристым резиновым ковриком, который обеспечивает сохранность аппарата.

Безопасность

DERBY 305 соответствует стандарту сварки EN 60974-1, -6, -10 и имеет маркировки CE и S.

- CE - соответствие европейским нормам безопасности
- S - соответствие нормам работы в закрытом помещении.



Ваш партнер в области защиты, восстановления и сварочных технологий

Заявление об ответственности: Техническая информация, содержащаяся в настоящем документе, включая информацию по применению продукции или результатам, не является гарантией, прямой или косвенной, может изменяться в зависимости от области применения. Неограниченная гарантия не распространяется на коммерческую пригодность или пригодность для определенных целей. Каждый процесс и область применения полностью подлежат оценке покупателя по всем аспектам, включая пригодность, соответствие действующему законодательству, нарушение прав прочих лиц, и компания Messer Eutectic Castolin и ее филиалы не несут ответственности в этом отношении.



ООО "Плазмацентр", г. Санкт-Петербург
Официальный дистрибьютор Castolin Eutectic

www.plasmacentre.ru