

Аппарат с выносным подающим механизмом для
полуавтоматической сварки, ремонта и нанесения покрытий

DERBY 425 DS II

GUARANTEE
2
YEARS

Сильнее с
Castolin Eutectic



- Проверенная технология как гарант качества
- Новая модель сочетает в себе эстетику и долговечность
- Лидер по соотношению цены и качества
- Возможность поставки с функцией охлаждения
- Мощность: 400А
- Качество, надежность и сервис Castolin

Castolin Eutectic®
Eutectic Castolin

СВАРКА

DERBY 425 DS II

Лучшее соотношение мощности, возможностей и цены

Широкий диапазон применения

DERBY 425 DS II сочетает в себе простоту и универсальность. Оптимальные параметры дуги обеспечивают высокое качество сварки с минимальным разбрызгиванием. Широкий спектр применения позволяет использовать аппарат как при обработке металла, так и в промышленности.

Благодаря наличию инвертирующей системы DERBY 425 DS II идеален для всех типов проволоки: сплошной проволоки (из легированной, нержавеющей и низкоуглеродистой стали), легких сплавов, порошковой проволоки с применением газов или самозащитной проволоки.



Больше возможностей

Четыре ролика системы привода обеспечивают идеальную подачу проволоки, что особенно актуально для порошковой проволоки.

DERBY 425 DS II оснащен в стандартной комплектации цифровым табло с индикацией напряжения и тока. 28 позиций контроля напряжения, позволяют легко и точно вносить коррективы.

DERBY 425 DS II может поставляться с дополнительной системой охлаждения для горелки: Derby RE 230.

Безопасность

DERBY 425 DS II отвечает стандартам сварки EN 60974-1, -6, -10.

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Derby 425 DS II (с колесами, опорой и кабелем 3m)	757500
Механизм для подачи проволоки с водяным охлаждением 35/4G Eau (+ ролики для сплошной проволоки Ø 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6 mm)	757503
Механизм для подачи проволоки с воздушным охлаждением 35/4G Air (+ ролики для сплошной проволоки Ø 0.6/0.8/1.0/1.2/1.6 mm)	757502
Охладитель RE 230	600822
Пакет воздухоохлаждающих шлангов 425/ 5m	600818
Пакет воздухоохлаждающих шлангов 425/ 10m	600820
Пакет водоохлаждающих шлангов 425/ 5m	600819
Пакет водоохлаждающих шлангов 425/ 10m	600821
Горелка Castoplus 360 / 3M	654798
Горелка Castoplus 500W / 3M	654792
Ролик для сплошной проволоки Ø 0,6 / 0,8 (поставляется в стандартной комплектации)	600153
Ролик для сплошной проволоки Ø 1,0 / 1,2 (поставляется в стандартной комплектации)	600154
Ролик для сплошной проволоки Ø 1,2 / 1,6	600155
Ролик для алюминиевой проволоки Ø 0,8 / 1,0	600156
Ролик для алюминиевой проволоки Ø 1,2 / 1,6	600157
Ролик для порошковой проволоки Ø 1,0 / 1,2	600160
Прижимной ролик	600159
Аргоновый редуктор	45330L

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Мощности	230/400 V 50/60 Hz 3 фазы	
Потребляемая мощность при 60%	14,5 kVA	
Сила тока Min-Max	от 30 до 400 A	
Количество ступеней	28	
Уровень защиты	IP 23S	
Изоляция	H	
Сварочный ток цикл по 40°C	40%	400 A
	60%	326 A
	100%	255 A
Размеры и вес	L x l x h (cm)	kg
Источник питания на колесах		123
Механизм для подачи проволоки с воздушным охлаждением (5m) на колесах		21
Механизм для подачи проволоки с водяным охлаждением (5m) на колесах		21,3
Охлаждение	535x310x200	16
Источник питания + Механизм подачи проволоки	1000x555x1340	144
Длина шлангов между источником и катушкой	5 m, Опция : 10m	
Количество подающих роликов	4	
Подставка и колеса для подающего механизма	имеется	
Инвертирующая система	да	
Индикатор напряжения/тока	да	



Ваш партнер в области защиты, восстановления и сварочных технологий

Заявление об ответственности: Техническая информация, содержащаяся в настоящем документе, включая информацию по применению продукции или результатам, не является гарантией, прямой или косвенной, может изменяться в зависимости от области применения. Неограниченная гарантия не распространяется на коммерческую пригодность или пригодность для определенных целей. Каждый процесс и область применения полностью подлежат оценке покупателя по всем аспектам, включая пригодность, соответствие действующему законодательству, нарушение прав прочих лиц, и компания Messer Eutectic Castolin и ее филиалы не несут ответственности в этом отношении.

ООО "Плазмацентр", г. Санкт-Петербург
Официальный дистрибьютор Castolin Eutectic

www.plasmacentre.ru